













# OR modules 1500cm



## OR-1500-3000K-DA25-W

Les modules OR de VOLTRON® sont un système LED ALU « slide & click » entièrement circulaire pour LEXI et LINER SLIM. L'ALU de haute qualité garantit une robustesse accrue, un refroidissement optimal et un rendement lumineux durable. Standard en combinaison avec un driver Vossloh-Schwabe non graduable (également disponible en version graduable DALI). Fonctionne sur un système à courant constant où les niveaux de puissance et de luminance peuvent être ajustés. TYPE OR-1500-3000K-DA25-W - 1500mm - 3000K - Double Angle 25° - blanc - classe IP20. Convient pour les bureaux, les salles d'exposition, les magasins, les couloirs et les halls d'entrée, les salles de classe. Toujours avec une garantie de 5 ans. Approuvé par l'ENEC



## Données techniques


Numéro de produit	Code barre	CCT	Valeur IP	CRI Ra
OR-1500-3000K-DA25-W	LH-1853	3000K	20	>85
Longueur	Largeur	Hauteur	Dimmable	Couleur de finition
1464mm	37mm	37,4mm	V	Blanc
Angle de diffusion	Lxx @Ta=25°C	UGR	IK	Courant constant
DA25°	L80 >50.000	<19	03	V

## Texte de spécification\*

OR-modules est une source de lumière qui peut être utilisée sur les luminaires LEXI LED PANEL et THE LINER SLIM. Ce module dispose des adaptateurs Slide & Click pour être installé sans aucun outil. Le module lumineux a une longueur de 1464mm et une hauteur de 37,4mm et une largeur de 37mm. La valeur Kelvin est 3000K et la couleur de la peinture de finition est White. La valeur CRI de la source lumineuse est >85 et la valeur LB est L80 >50.000. L'UGR de l'objectif est <19 et a un angle de lumière de DA25°. La puce LED utilisée est une Lumiled SMD2835. La garantie du module est de 5 ans.

\* Disponible sur le site Internet

## Diagramme photométrique



## Domaines d'applications

Espaces de bureaux / salles de réunion / showroom / magasins / couloirs / salles de classe

## Plus info

Toutes les informations, textes de spécifications, photos, dessins techniques, schémas de connexion, fichiers photométriques .LDT peuvent être trouvés via ce lien cliquable direct: [https://www.voltron.fr/product/FR/82/1853/OR\\_modules\\_1500cm--OR-1500-3000K-DA25-W](https://www.voltron.fr/product/FR/82/1853/OR_modules_1500cm--OR-1500-3000K-DA25-W) ou peut être demandé par votre personne de contact.

## Lien directe site web



## Codes barres



Le nom et le logo Voltron® ainsi que les noms de produits font partie du groupe d'éclairage Voltron® et sont protégés par des lois internationales.

Les droits d'utilisation, les droits de reproduction ainsi que les droits intellectuels sont la propriété exclusive de Voltron® Lighting Group.

Voltron® accorde une grande attention à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations. Cependant, il ne pourra être tenu responsable de toute inexactitude et / ou omission. Toutes les images et tous les textes sont protégés par la loi sur la copie et ne peuvent être utilisés ou multipliés sans autorisation expresse.